5.6 海为

MDOBUS 协议 RTU/ASCII
默认串口参数
RTU：19200 8N1
ASCII：19200 N72
Haiwell 系列 RS232 电缆

HMI接线端

2 RX
3 TX
5 GND

Haiwell 系列 RS485 电缆

HMI接线端

1 RX-
6 RX+
5 GND

支持寄存器类型：

元件	名称	元件范围	读写属性
X	开关量输入	X0~X1023	只读
Y	开关量输出	Y0~Y1023	可读/写
M	内部继电器	M0~M12287	可读/写
T	计时器（输出线圈）	T0~T1023	可读/写
C	计数器（输出线圈）	C0~C255	可读/写
SM	系统状态位	SM0~SM215	全部可读部分可写
S	步进继电器	S0~S2047	可读/写

元件	名称	元件范围	读写属性
CR	扩展模块参数寄存器	CR0~CR255	可读/部分可写
AI	模拟量输入寄存器	AI0~AI255	只读
AQ	模拟量输出寄存器	AQ0~AQ255	可读/写
V	内部寄存器	V0~V14847	可读/写
TV	计时器（当前值寄存器）	TV0~TV1023	可读/写
CV	计数器（当前值寄存器）	CV0~CV255	可读/写
SV	系统寄存器	SV0~SV900	全部可读部分可写